



MUUVO



Instrukcja obsługi wózka Quick.



## Witaj.

Właśnie stoi przed Tobą nowy wózek MUUVO, z którym Ty i Twoje dziecko na pewno przeżyjecie niezliczoną ilość cudownych chwil. Wiemy, że nikt nie lubi czytać instrukcji, ale tę na pewno warto. Pokaże Ci ona, jakie funkcje ma twoje nowe MUUVO i jak łatwo jesteś w stanie je uruchomić.

### Uwaga! Miła wiadomość!

Wszystkie konfiguracje wózka MUUVO zamontujesz i wykonasz samodzielnie.

**WAŻNE** - zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

**OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

**OSTRZEŻENIE!** Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

### Elementy wyposażenia Twojego MUUVO:

- siedzisko spacerowe
- gondola
- adapter do gondoli
- uniwersalna folia przeciwdeszczowa
- tylne koła
- przednie koła
- pałak
- dwie budki: do spacerówki i gondoli
- dwie moskitiery: do spacerówki i gondoli
- dwustronna wkładka
- pokrowiec na nóżki
- materac do gondoli



# 01.

## Otwieramy wózek.

Po wyjęciu z kartonu stelaż wózka powinien być złożony jak na [zdjęciu 1](#). Jeżeli pociągniesz rączkę w górę i usłyszysz charakterystyczne “klik” to znaczy, że stelaż jest rozłożony i możesz przystąpić do montażu kółek.

**OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecko nie znajduje się w pobliżu, kiedy produkt jest rozkładany i składany.

zdj. 1



**zdj. 2**

## 02.

### Montaż kółek

Do montażu kółek MUUVO nie potrzebujesz śrubokrętów, kluczy ani żadnych specjalnych narzędzi.

Aby zamontować koło w wózku, należy chwycić wózek po odpowiedniej stronie i włożyć oś koła w otwór, aż do usłyszenia kliknięcia. Postępuj tak z każdym następnym kołem.

Aby zdemontować koło, znajdź metalowy zaczep jak na **zdjęciu 2**. Pociągnij go w dół i pociągnij koło do siebie. Prawda, że proste?

Postępuj identycznie w przypadku kół tylnych i przednich.

## 03.

### Obrót przednich kół o 360 stopni

Podnieś plastikowy przycisk na przednich kołach, aby zablokować koła do jazdy na wprost. Naciśnij przycisk, aby zwolnić blokadę i móc obracać koła o 360 stopni, jak pokazuje to strzałka na **zdjęciu 3**.



**zdj. 3**



zdj. 4

## 04.

### Zahamuj wózek

Naciśnij pedał hamulca, aby zablokować wózek. Podnieś pedał hamulca, aby zwolnić hamulec jak na [zdjęciu 4](#).

**OSTRZEŻENIE!** Zawsze blokuj hamulec, kiedy wkładasz swoje małe dziecko do wózka.

## 05.

### Montaż siedziska

Zamontuj siedzisko, jak na [zdjęciu 5](#) (przodem do siebie). Kiedy usłyszysz dźwięk kliknięcia z obu stron, będziesz wiedział, że siedzenie jest dobrze i bezpiecznie zamontowane. Aby zamontować siedzenie tyłem do kierunku jazdy, postępuj tak samo.

**OSTRZEŻENIE!** Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.



zdj. 5

# 06.

## Zamontowanie pałaka

Zamontuj pałak po obu stronach siedziska, jak na **zdjęciu 6**.

Upewnij się, że pałak jest zablokowany - usłyszysz kliknięcie.



zdj. 6

# 07.

## Montaż budki

Włóż budkę do siedzenia. Kiedy usłyszysz "klik", budka jest osadzona. Teraz możesz ją składać i rozkładać w trzech zakresach. (**zdjęcie 7**)



zdj. 7



zdj. 8

# 08.

## Regulacja rączki

Naciśnij przycisk, jak na strzałce 1 na **zdjęciu 8**. Podnieś rączkę na wysokość najbardziej komfortową dla Ciebie. Aby zablokować rączkę na wybranej przez Ciebie wysokości, puść przycisk.



zdj. 09

# 09.

## Dostosuj podnóżek

Naciśnij przyciski wskazane strzałką po obydwu stronach jednocześnie, aby dostosować podnóżek jak na **zdjęciu 9**.



zdj. 10

# 10.

## Dostosuj oparcie

Podnieś przycisk, jak na strzałce na **zdjęciu 10**, żeby dostosować oparcie w jednej z 3 pozycji, tak jak na **zdjęciu 11**. Twój skarb może wygodnie spać lub siedzieć.



zdj. 11

# 11.

## Przekładanie i montaż siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy

Podnieś przycisk i podnieś siedzisko zgodnie z kierunkiem strzałki na **zdjęciu 12**. Zainstaluj siedzenie w przeciwnym kierunku jak na **zdjęciu 13**. Umieść siedzenie w odpowiednim miejscu, żeby zakończyć montaż.



zdj. 12



zdj. 13

zdj. 14



zdj. 15

# 12.

## Składanie wózka

### Uwaga!

Zawsze składaj siedzisko w kierunku rączki!

Przy montażu tyłem do kierunku jazdy złóż budkę, podnieś przycisk regulacji oparcia i przechyl je do rączki. Naciśnij przycisk i przekręć całość razem z uchwytem (**zdjęcie 15**). Przy montażu przodem do kierunku jazdy podnieś podnóżek i siedzisko w stronę rączki i oparcia (**zdjęcie 14**). Złóż budkę. Złap za uchwyt umiejscowiony na stelażu pod siedziskiem (**zdjęcie 15**) i naciśnij kciukiem przycisk blokady. Teraz podnieś delikatnie wózek i zobacz sam, jak łatwo daje się on złożyć i przechowywać.

# 13.

## Montaż gondoli

Jeśli gondola nie jest złożona, usuń pościel i materac i rozciągnij metalowe obręcze na dnie gondoli zgodnie z kierunkami strzałek na zewnątrz, dopóki się nie zablokują. W momencie, kiedy uchwyt będzie poprawnie zamontowany, usłyszysz kliknięcie. Następnie umieść w wózku wyściółkę i materacyk (**zdjęcie 16**).

Zamontuj adaptery na ramie wózka, jak na **zdjęciu 17**. Następnie umieść gondolę na adapterach, jak na **zdjęciu 18**.

**OSTRZEŻENIE!** Gondola jest zaprojektowana dla dzieci do 6 miesiąca życia, ważących do 9 kg, które nie mogą siedzieć, raczkować i obracać się same. Przestań jej używać, kiedy Twoje dziecko zacznie raczkować. Nie używaj materacy grubszych niż 15 mm.



zdj. 16



zdj. 17



zdj. 18



zdj. 19

Budka ma 4 stopniową regulację. W zależności od potrzeb naciśnij jednocześnie guziki zlokalizowane po dwóch stronach wózka i ustaw do pożądanej wysokości w kierunku rączki. (z zdjęcie 19)

Upewnij się, że rączka wózka jest zablokowana we właściwej pozycji. Gondola jest możliwa do instalacji jedynie w kierunku tyłem do jazdy, przodem do Ciebie.

**OSTRZEŻENIE!** Zablokuj hamulec bezpieczeństwa, zanim zamontujesz gondolę na wózku. Podczas użytkowania uchwyty należy pozostawić na zewnątrz gondoli.



# 14.

## Zdejmowanie gondoli

Naciśnij hamulec bezpieczeństwa i zdejmij budkę, naciskając jednocześnie dwa guziki. Naciśnij adapter po dwóch stronach, usłysz kliknięcie, pociągnij w górę, jak na [z zdjęciu 20](#). Następnie zdejmij adaptery z ramy wózka.

zdj. 20



zdj. 21

# 15.

## Używanie pasów bezpieczeństwa

Dla pasów bezpieczeństwa są dwie pozycje. Jedna pasuje do dziecka starszego niż 6 miesięcy, a druga do młodszego. Naciśnij przycisk, aby rozpiąć klamrę bezpieczeństwa po obu stronach, tak jak na zdjęciu 21. Naciśnij środkowy guzik, aby rozpiąć pasy - możesz je regulować, pociągając stoperami, jeżeli jest to potrzebne.

# 16.

## Montaż fotelika samochodowego dla grupy 0+ (opcjonalnie)

**OSTRZEŻENIE!** Sprawdź, czy urządzenie mocowania gondoli, siedziska lub fotelika samochodowego jest prawidłowo zablokowane przed użyciem.

Stelaż i adaptory są kompatybilne między innymi z modelami KIDDY, MAXI COSI oraz CYBEX.

Włóż adapter do montażu fotelika samochodowego, jak na [zdjęciu 22](#).



zdj. 22



zdj. 23

**Uwaga!** Adaptery do nabycia osobno.

Adaptery pasują do większości fotelików samochodowych. Zamontuj je na stelażu. Kiedy usłyszysz “klik”, będziesz wiedzieć, że adaptery są poprawnie zamontowane.

Zachowaj ostrożność - upewnij się, że adaptery i fotelik są poprawnie zainstalowane. Zrobisz to chwytając za rączkę fotelika i podnosząc całość do góry (**zdjęcie 23**).

# 17.

## Usuwanie fotelika samochodowego z grupy 0+ (opcjonalnie)

**Uwaga!** Sprawdź czy mechanizm blokujący wózek jest uruchomiony, zanim przystąpisz do montażu lub demontażu innych części wózka.

Usuń adaptery z ramy wózka, naciśnij przyciski w adapterach jak na **zdjęciu 24** i podnieś fotelik do góry.

Aby zdemontować fotelik z adapterów, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika samochodowego.



zdj. 24

## WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE!** Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy. Zawsze należy używać systemu zabezpieczenia. Nie zapominaj, by zamykać blokadę, kiedy wkładasz dziecko do wózka. Za każdym razem blokuj wózek, jeżeli się zatrzymujesz.

**OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecko nie znajduje się w pobliżu, kiedy produkt jest rozkładany i składany. Pamiętaj, że zostawiając dziecko bez opieki, możesz spowodować niebezpieczną sytuację. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Nie pozostawiaj wózka z dzieckiem na nierównym terenie, nawet jeśli jest zablokowany.

**OSTRZEŻENIE!** Używaj szelek, gdy Twoje dziecko zacznie samodzielnie siadać. Nie korzystaj z niezalecanych materiałów od innych firm niż Muuvo. Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie nieruchome mechanizmy są zablokowane. Nie używaj go, jeśli którykolwiek z komponentów jest uszkodzony. Wszystkie załączone uchwyty gwarantują stabilność. Podczas montażu lub demontażu którejs części wózka upewnij się, że dziecko jest oddalone od wszystkich ruchomych części.

## WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**OSTRZEŻENIE!** Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

**OSTRZEŻENIE!** Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na rolkach. Nie zjeżdżaj nim po schodach. Wózek został zaprojektowany do przewożenia tylko jednego dziecka, dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy, które nie ważą więcej niż 15 kilogramów.

**OSTRZEŻENIE!** Gondole są odpowiednie dla dziecka, które nie może samo usiąść, przekręcić się i raczkować na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: 9 kg.



## **MUUVO S. J.**

ul. Rychła 18  
41-948 Piekary Śląskie

biuro: 507 98 38 28  
serwis: 507 98 38 29

[office@muuvo.eu](mailto:office@muuvo.eu)  
[service@muuvo.eu](mailto:service@muuvo.eu)



MUOVO

[www.muuvo.eu](http://www.muuvo.eu)