



MUUVO



Instrukcja obsługi wózka Quick.



Witaj.

Właśnie stoi przed Tobą nowy wózek MUUVO, z którym Ty i Twoje dziecko na pewno przeżyjecie niezliczoną ilość cudownych chwil. Wiemy, że nikt nie lubi czytać instrukcji, ale tę na pewno warto. Pokaże Ci ona, jakie funkcje ma twoje nowe MUUVO i jak łatwo jesteś w stanie je uruchomić.

Uwaga! Miła wiadomość!

Wszystkie konfiguracje wózka MUUVO zamontujesz i wykonasz samodzielnie.

WAŻNE - zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

Elementy wyposażenia Twojego MUUVO:

- siedzisko spacerowe
- gondola
- adapter do gondoli
- uniwersalna folia przeciwdeszczowa
- tylne koła
- przednie koła
- pałąk
- dwie budki: do spacerówki i gondoli
- dwie moskitiery: do spacerówki i gondoli
- dwustronna wkładka
- pokrowiec na nóżki
- materac do gondoli



01.

Otwieramy wózek.

Po wyjęciu z kartonu stelaż wózka powinien być złożony jak na [zdjęciu 1](#). Jeżeli pociągniesz rączkę w górę i usłyszysz charakterystyczne “klik” to znaczy, że stelaż jest rozłożony i możesz przystąpić do montażu kółek.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecko nie znajduje się w pobliżu, kiedy produkt jest rozkładany i składany.

zdj. 1



zdj. 2

02.

Montaż kółek

Do montażu kółek MUUVO nie potrzebujesz śrubokrętów, kluczy ani żadnych specjalnych narzędzi.

Aby zamontować koło w wózku, należy chwycić wózek po odpowiedniej stronie i włożyć oś koła w otwór, aż do usłyszenia kliknięcia. Postępuj tak z każdym następnym kołem.

Aby zdemontować koło, znajdź metalowy zaczep jak na [zdjęciu 2](#). Pociągnij go w dół i pociągnij koło do siebie. Prawda, że proste?

Postępuj identycznie w przypadku kół tylnych i przednich.

03.

Obrót przednich kół o 360 stopni

Podnieś plastikowy przycisk na przednich kołach, aby zablokować koła do jazdy na wprost. Naciśnij przycisk, aby zwolnić blokadę i móc obracać koła o 360 stopni, jak pokazuje to strzałka na [zdjęciu 3](#).



zdj. 3



zdj. 4

04.

Zahamuj wózek

Naciśnij pedał hamulca, aby zablokować wózek. Podnieś pedał hamulca, aby zwolnić hamulec jak na [zdjęciu 4](#).

OSTRZEŻENIE! Zawsze blokuj hamulec, kiedy wkładasz swoje maleństwo do wózka.

05.

Montaż siedziska

Zamontuj siedzisko, jak na [zdjęciu 5](#) (przodem do siebie). Kiedy usłyszysz dźwięk kliknięcia z obu stron, będziesz wiedział, że siedzenie jest dobrze i bezpiecznie zamontowane. Aby zamontować siedisko tyłem do kierunku jazdy, postępuj tak samo.

OSTRZEŻENIE! Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia.



zdj. 5

06.

Zamontowanie pałaka

Zamontuj pałak po obu stronach siedziska, jak na [zdjęciu 6](#).

Upewnij się, że pałak jest zablokowany - usłyszysz kliknięcie.



zdj. 6

07.

Montaż budki

Włóż budkę do siedzenia. Kiedy usłyszysz "klik", budka jest osadzona. Teraz możesz ją składać i rozkładać w trzech zakresach. ([zdjęcie 7](#))



zdj. 7



zdj. 8

08.

Regulacja rączki

Naciśnij przycisk, jak na strzałce 1 na **zdjęciu 8**. Podnieś rączkę na wysokość najbardziej komfortową dla Ciebie. Aby zablokować rączkę na wybranej przez Ciebie wysokości, puść przycisk.



zdj. 09

09.

Dostosuj podnóżek

Naciśnij przyciski wskazane strzałką po obydwu stronach jednocześnie, aby dostosować podnóżek jak na **zdjęciu 9**.



zdj. 10

10.

Dostosuj oparcie

Podnieś przycisk, jak na strzałce na **zdjęciu 10**, żeby dostosować oparcie w jednej z 3 pozycji, tak jak na **zdjęciu 11**. Twój skarb może wygodnie spać lub siedzieć.



zdj. 11

11.

Przekładanie i montaż siedziska przodem lub tyłem do kierunku jazdy

Podnieś przycisk i podnieś siedzisko zgodnie z kierunkiem strzałki na **zdjęciu 12**. Zainstaluj siedzenie w przeciwnym kierunku jak na **zdjęciu 13**. Umieść siedzenie w odpowiednim miejscu, żeby zakończyć montaż.



zdj. 12



zdj. 13

zdj. 14



zdj. 15

12.

Składanie wózka

Uwaga!

Zawsze składaj siedzisko w kierunku rączki!

Przy montażu tyłem do kierunku jazdy złóż budkę, podnieś przycisk regulacji oparcia i przechyl je do rączki. Naciśnij przycisk i przekręć całość razem z uchwytem (**zdjęcie 15**). Przy montażu przodem do kierunku jazdy podnieś podnóżek i siedzisko w stronę rączki i oparcia (**zdjęcie 14**). Złóż budkę. Złap za uchwyt umiejscowiony na stelażu pod siedziskiem (**zdjęcie 15**) i naciśnij kciukiem przycisk blokady. Teraz podnieś delikatnie wózek i zobacz sam, jak łatwo daje się on złożyć i przechowywać.

13.

Montaż gondoli

Jeśli gondola nie jest złożona, usuń pościel i materac i rozciągnij metalowe obręcze na dnie gondoli zgodnie z kierunkami strzałek na zewnątrz, dopóki się nie zablokują. W momencie, kiedy uchwyt będzie poprawnie zamontowany, usłyszysz kliknięcie. Następnie umieść w wózku wyściółkę i materacyk (**zdjęcie 16**).

Zamontuj adaptery na ramie wózka, jak na **zdjęciu 17**. Następnie umieść gondolę na adapterach, jak na **zdjęciu 18**.

OSTRZEŻENIE! Gondola jest zaprojektowana dla dzieci do 6 miesiąca życia, ważących do 9 kg, które nie mogą siedzieć, raczkować i obracać się same. Przestań jej używać, kiedy Twoje dziecko zacznie raczkować. Nie używaj materacy grubszych niż 15 mm.



zdj. 16



zdj. 17



zdj. 18

Budka ma 4 stopniową regulację. W zależności od potrzeb naciśnij jednocześnie guziki zlokalizowane po dwóch stronach wózka i ustaw do pożądanej wysokości w kierunku rączki. (z zdjęcie 19)

Upewnij się, że rączka wózka jest zablokowana we właściwej pozycji. Gondola jest możliwa do instalacji jedynie w kierunku tyłem do jazdy, przodem do Ciebie.

OSTRZEŻENIE! Zablokuj hamulec bezpieczeństwa, zanim zamontujesz gondolę na wózku. Podczas użytkowania uchwyty należy pozostawić na zewnątrz gondoli.



zdj. 19



14.

Zdejmowanie gondoli

Naciśnij hamulec bezpieczeństwa i zdejmij budkę, naciskając jednocześnie dwa guziki. Naciśnij adapter po dwóch stronach, usłysz kliknięcie, pociągnij w górę, jak na [zdjęciu 20](#). Następnie zdejmij adaptery z ramy wózka.

zdj. 20



zdj. 21

15.

Używanie pasów bezpieczeństwa

Dla pasów bezpieczeństwa są dwie pozycje. Jedna pasuje do dziecka starszego niż 6 miesięcy, a druga do młodszego. Naciśnij przycisk, aby rozpiąć klamrę bezpieczeństwa po obu stronach, tak jak na zdjęciu 21. Naciśnij środkowy guzik, aby rozpiąć pasy - możesz je regulować, pociągając stoperami, jeżeli jest to potrzebne.

16.

Montaż fotelika samochodowego dla grupy 0+ (opcjonalnie)

OSTRZEŻENIE! Sprawdź, czy urządzenie mocowania gondoli, siedziska lub fotelika samochodowego jest prawidłowo zablokowane przed użyciem.

Stelaż i adaptory są kompatybilne między innymi z modelami KIDDY, MAXI COSI oraz CYBEX.

Włóż adapter do montażu fotelika samochodowego, jak na [zdjęciu 22](#).



zdj. 22



zdj. 23

Uwaga! Adaptery do nabycia osobno.

Adaptery pasują do większości fotelików samochodowych. Zamontuj je na stelażu. Kiedy usłyszysz “klik”, będziesz wiedzieć, że adaptery są poprawnie zamontowane.

Zachowaj ostrożność - upewnij się, że adaptery i fotelik są poprawnie zainstalowane. Zrobisz to chwytając za rączkę fotelika i podnosząc całość do góry (**zdjęcie 23**).

17.

Usuwanie fotelika samochodowego z grupy 0+ (opcjonalnie)

Uwaga! Sprawdź czy mechanizm blokujący wózek jest uruchomiony, zanim przystąpisz do montażu lub demontażu innych części wózka.

Usuń adaptery z ramy wózka, naciśnij przyciski w adapterach jak na **zdjęciu 24** i podnieś fotelik do góry.

Aby zdemontować fotelik z adapterów, postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do fotelika samochodowego.



zdj. 24

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy. Zawsze należy używać systemu zabezpieczenia. Nie zapominaj, by zamykać blokadę, kiedy wkładasz dziecko do wózka. Za każdym razem blokuj wózek, jeżeli się zatrzymujesz.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, że dziecko nie znajduje się w pobliżu, kiedy produkt jest rozkładany i składany. Pamiętaj, że zostawiając dziecko bez opieki, możesz spowodować niebezpieczną sytuację. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Nie pozostawiaj wózka z dzieckiem na nierównym terenie, nawet jeśli jest zablokowany.

OSTRZEŻENIE! Używaj szelek, gdy Twoje dziecko zacznie samodzielnie siadać. Nie korzystaj z niezalecanych materiałów od innych firm niż Muuvo. Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie nieruchome mechanizmy są zablokowane. Nie używaj go, jeśli którykolwiek z komponentów jest uszkodzony. Wszystkie załączone uchwyty gwarantują stabilność. Podczas montażu lub demontażu którejs części wózka upewnij się, że dziecko jest oddalone od wszystkich ruchomych części.

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE! Nie pozwól dziecku bawić się tym produktem.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na rolkach. Nie zjeżdżaj nim po schodach. Wózek został zaprojektowany do przewożenia tylko jednego dziecka, dla dzieci w wieku 0-36 miesięcy, które nie ważą więcej niż 22 kilogramów.

OSTRZEŻENIE! Gondole są odpowiednie dla dziecka, które nie może samo usiąść, przekręcić się i raczkować na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka: 9 kg.

Produkt spełnia europejskie normy bezpieczeństwa:

- prEN 1888-1:2018
- prEN 1888-2:2018



MUUVO S. J.

ul. Rychla 18
41-948 Piekary Śląskie

biuro: 507 98 38 28
serwis: 507 98 38 29

office@muuvo.eu
service@muuvo.eu



MUUVO

www.muuvo.eu